

# TS7 SMART



## Übersicht

Das Profigerät für High-End Anwendungen auf höchstem Level - Die TS7 SMART swingaway Transferpresse von Secabo ist DAS Profigerät für Textilveredelung auf höchstem Niveau und die erste Transferpresse von Secabo Made in Germany. Das Profigerät ist modular aufgebaut und ermöglicht Ihnen somit eine optimale Basis um ihr ganz persönliches "Arbeitstier" zu kreieren. Mit ihrem komfortablen automatischen Schwingmechanismus bietet die Secabo TS7 Transferpresse einen besonders großen Arbeitsraum zum bequemen Ausrichten der Transferobjekte. Die großzügige Basisplatte mit den Maßen 40cm x 50cm ist im Hochformat angeordnet, was ein exaktes Positionieren der zu transferierenden Objekte noch leichter macht. Transferobjekte mit einer Höhe von bis zu 70mm sind dank des großen Verstellbereichs des Pressenkopfes einfach zu handhaben und können bei einem maximalen Anpressdruck von bis zu 250g/cm<sup>2</sup> verpresst werden. Egal ob Sie Arbeitshosen, Turnbeutel oder Hoodies verpressen wollen, durch den großen Verstellbereich sind sie völlig flexibel. Mit einem Schwenkwinkel von 110° ist das Arbeiten in einer angenehmen Arbeitshaltung möglich. Die Schwenkrichtung der TS7 SMART ist nach rechts oder links wählbar, so fügt sich die Transferpresse in nahezu jede Produktionsumgebung perfekt ein. Das automatische Öffnen und automatische Aufschwingen der TS7 SMART swingaway Transferpresse nach dem Transfervorgang erleichtert Ihnen das Arbeiten und sorgt für einen reibungslosen Workflow. Die Secabo TS7 Smart ist für alle bekannten Heißtransferverfahren geeignet und kann somit in allen Bereichen der Transfertechnik eingesetzt werden. Wie von Secabo gewohnt, ist die TS7 SMART einfach und auch von Anfängern zu bedienen. Das Gerät besitzt einen digitalen Controller, hier kann eine Temperatur von bis zu 225 °C und die Presszeit von maximal 999s für den Transfer exakt vorgewählt werden. Wie alle Produkte der TC SMART Serie von Secabo, hat die TS7 SMART eine Bluetooth-Schnittstelle, die zusammen mit der Secabo SMART Transfer App unter Anderem komplette Anleitungen für den mehrstufigen Transfer sowie noch viele weitere tolle Features bietet. Die TS7 SMART Transferpresse ist mit der Thermobase TB7, Schnellwechselsystemen, Wechselplatten und der Slide-Erweiterung sowie weiterem Zubehör von Secabo.

## Features



### Bluetooth-Schnittstelle

Das Gerät kann über Bluetooth mit einem mobilen Device und der Secabo Smart Transfer App verbunden und gesteuert werden.



### Secabo Smart Transfer App

Das Gerät ist für die Steuerung durch die Secabo Smart Transfer App geeignet. Mit Hilfe dieser App können zielsicher passende Transfer-Parameter für Ihre Anwendung gewählt werden.



### Digitaler Controller

Zeit und Temperatur können an dem digitalen Controller einfach eingestellt und überwacht werden.



### Variabler Arbeitsdruck

Der Arbeitsdruck ist einfach zu regulieren - immer passend zum Transferobjekt und zum Transferverfahren.



### Sicheres Arbeiten

Die Sicherheit und die Qualität dieses Gerätes wird ständig überwacht - nach deutschen Sicherheitsstandards.



### Wechselplatten

Auswechselbare Basisplatten erhältlich - auch in Verbindung mit einem Schnellwechselsystem!



### Geringe Hysterese

Durch modernste Steuerung werden die Temperaturschwankungen auf ein Minimum reduziert, und so gleichbleibend gute Transferergebnisse ermöglicht.



### Öffnet automatisch

Diese Transferpresse öffnet automatisch nach Ablauf der eingestellten Zeit.



### Großer Arbeitsraum

Die Presse kann über 110° geöffnet werden, dadurch ist entspanntes und sicheres Arbeiten gewährleistet.



### Exakte Temperaturverteilung

Die hochwertige Heizplatte gewährleistet eine exakte Temperaturverteilung über die gesamte Heizfläche.

## Technische Daten

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Größe der Arbeitsfläche:          | 40cm x 50cm  |
| Verstellweg der Max. Objekthöhe:  | 70mm   |
| Schwenkwinkel:                    | 110 °, Öffnung nach rechts und links einstellbar                 |
| max. Temperatur:                  | 225 °C   |
| max. Anpressdruck:                | 250 g/cm <sup>2</sup>  |
| max. Zeitvorwahl:                 | 999 s  |
| Druckeinstellung:                 | über Höhenverstellung der Heizplatte per Handrad                 |
| Stromversorgung:                  | Wechselspannung 230V / 50Hz - 60Hz, 2 kW                         |
| Umgebung:                         | +5°C - +35°C / 30% - 70% Luftfeuchtigkeit                        |
| Abmessungen mit Standfußausleger: | B: 596 mm x T:1070 mm H:854 mm                                   |
| Lieferumfang:                     | Transferpresse, Stromkabel, deutschsprachige Bedienungsanleitung |
| Optionen:                         | Schnellwechselsystem, Wechselplatten, Slide-Erweiterung          |
| Gewicht ohne Verpackung           | 64 kg  |
| Gewicht mit Verpackung            | 72,00 kg   |
| Marke                             | Secabo   |

## Ansichten

