

TC1



Inicio

La prensa térmica TC1 de Secabo tiene una superficie de trabajo de 15 x 15 cm. Esto lo hace perfecto para el acabado de textiles, por ejemplo, para emblemas, parches, imágenes planchadas, marcas o etiquetado de productos. La TC1 es ligera y muy compacta, lo que la hace idónea para su uso móvil en eventos. Nuestro "pequeño" también es un modelo de entrada asequible. El TC1 domina las transferencias a zonas de difícil acceso, presiona específicamente donde se desea y es necesario. Esto evita la resublimación y la migración del tinte. La placa se calienta rápidamente y tiene un bajo consumo de energía. Como es habitual en Secabo, el TC1 es sencillo y puede ser manejado incluso por principiantes. El gran ángulo de apertura permite preparar cómodamente los objetos de transferencia en la placa base. El tiempo y la temperatura para la transferencia se pueden preseleccionar con precisión en el controlador digital. La presión de contacto se ajusta mediante un volante. Al cerrar la palanca de prensado se inicia el proceso de prensado.

Características



Distribución exacta de la temperatura

La placa térmica de alta calidad garantiza una distribución exacta de la temperatura en toda la superficie de calefacción.



Trabajo seguro

La seguridad y la calidad de este dispositivo se supervisan constantemente, de acuerdo con las normas de seguridad alemanas.



Amplio espacio de trabajo

Gracias al gran ángulo de plegado de 40°, los objetos de transferencia se pueden alinear de forma cómoda y precisa.



Presión de trabajo variable

La presión de trabajo es fácil de ajustar, coincidiendo en cada caso con el objeto de transferencia y con el procedimiento.



Controlador digital

La duración y la temperatura se pueden ajustar y monitorear fácilmente usando el control digital.



Dimensiones compactas

El bajo consumo de espacio y el escaso peso permiten un uso móvil.

Datos técnicos

Dimensiones	16cm x 30cm x 42cm
Superficie de trabajo max.	15cm x 15cm
Artículos incluido:	Prensa de transferencia C13 cable de conexión del aparato frío, instrucciones de uso
Ajuste de presión	Establecimiento de la altura del plato superior mediante perilla central
Máx. presión de contacto:	200 g/cm ²
Máx. temperatura:	210 °C
Tiempo máx.	999 s
Ángulo de plegado	0° - 40°
sistema de bloqueo	prensa manual de palanca
Suministro de corriente	230V / 50Hz - 60Hz, 700 W
Entorno:	5°C - +35°C / 30% - 70% de humedad

Vistas



