

# TS



## Inicio

Con su cómodo mecanismo de giro automático, la nueva y optimizada prensa de transferencia Secabo TS7 ofrece un área de trabajo especialmente amplia para alinear cómodamente los objetos de transferencia. La generosa placa base de 40 cm x 50 cm está dispuesta en formato vertical, lo que facilita aún más la colocación precisa de los objetos a transferir. La apertura automática y la apertura basculante automática de la prensa TS7 tras el proceso de transferencia permiten un trabajo cómodo y aún más flexible. La Secabo TS7 es adecuada para todos los procesos de transferencia en caliente conocidos y por lo tanto se puede utilizar en casi todas las áreas de la tecnología de transferencia. Apertura automática Mucho espacio debajo de la placa base Accesorios completos disponibles Alta potencia de calentamiento y buena distribución del calor Nota para placas intercambiables y adaptadores: Las placas intercambiables más pequeñas están disponibles por separado (8x12cm, 12x38cm, 15x15cm, 20x30cm) y sólo en combinación con el cambiador rápido de placas intercambiables Secabo para TS7 (Art. Para la placa base opcional 38cm x 38cm (art. no. 109.505.40) así como la placa calefactora original, el adaptador para placa base y S.-W. Secabo TC5, TS7 (art.no. 109.505.30).

## Características



### Controlador digital

La duración y la temperatura se pueden ajustar y monitorear fácilmente usando el control digital.



### Amplio espacio de trabajo

La prensa puede abrirse más de 100 ° garantizando un trabajo relajado y seguro.



### Presión de trabajo variable

La presión de trabajo es fácil de ajustar, coincidiendo en cada caso con el objeto de transferencia y con el procedimiento.



### Trabajo seguro

La seguridad y la calidad de este dispositivo se supervisan constantemente, de acuerdo con las normas de seguridad alemanas.



### Distribución exacta de la temperatura

La placa térmica de alta calidad garantiza una distribución exacta de la temperatura en toda la superficie de calefacción.



### Baja histéresis

Un control de vanguardia reduce las fluctuaciones de temperatura al mínimo, garantizando así resultados de transferencia consistentemente buenos.

## Datos técnicos

Dimensiones	64cm x 70cm x 58cm
Superficie de trabajo max.	40cm x 50cm
Artículos incluido:	Prensa térmica, cable de alimentación, manual de instrucciones en español
Ajuste de presión	Placa base ajustable
Máx. presión de contacto:	170 g/cm <sup>2</sup>
Máx. temperatura:	225 °C
Tiempo máx.	999 s
Suministro de corriente	AC 230V / 50Hz - 60Hz 1,8kW
Entorno:	+5°C - +35°C / 30% - 70% humedad relativa
Peso sin embalaje	75 kg
Peso con embalaje	91,00 kg
Marca	Secabo

## Vistas



