

TS5 Economy



Aperçu

La TS5 Economy réunit le meilleur des deux best-sellers de Secabo. Avec son mécanisme oscillant, la TS5 Economy est particulièrement confortable à utiliser et les objets à transférer peuvent être orientés aisément. La manivelle permet de régler rapidement et agréablement la pression d'application et, grâce à la fermeture parallèle de la plaque de base et de la plaque chauffante, même les objets de transfert plus épais comme les sweat-shirts peuvent être pressés sans problème. La compacité et la facilité d'utilisation ont été reprises de son modèle jumeau de la série TC, la TC5 Lite. La taille compacte de 38 cm x 38 cm rend la TS5 Economy peu encombrante et transportable - ce qui en fait la presse idéale pour les événements sportifs et culturels ou les festivals. Le concept de commande est volontairement simple afin de permettre une manipulation efficace et de garantir une utilisation intuitive même pour les débutants. La TS5 Economy représente le produit de base parfait et compact qui peut être étendu à volonté grâce à sa modularité. En cas de besoin, il est possible d'ajouter des plaques de base ou des plaques chauffantes à moindre coût et de remplacer facilement des composants, offrant ainsi aux débutants comme aux professionnels la flexibilité nécessaire. La presse à transfert TC5 Economy offre tout ce qui rend les transferts de textiles avec Secabo si confortables. Toutes les applications professionnelles des procédés de transfert à chaud courants comme les films flockés, les films flexibles, la sublimation, l'InkJet-Flex, etc. sont bien sûr possibles.

Données techniques

Dimensions ouvertes pivotées sur le côté	68cm x 91cm x 59cm
Dimensions fermées (y compris la potence du pied)	55cm x 88cm x 50cm
Taille du plateau	38cm x 38cm
Angle de rotation	105 °, ouverture vers la droite
Éléments fournis:	Base mécanique, plaque chauffante et plaque de base, CL01 Controller Box, C13 câble de raccordement pour appareil froid, outils, mode d'emploi
Réglage de la pression	Réglage en hauteur de la plaque chauffante par manivelle
Pression maximale de la lame	180 g/cm ²
température maximale	225 °C
Réglage du temps digital	999 s
max. angle	40 °
Alimentation	Alimentation 230V / 50Hz - 60Hz, 2 kW
Environnement	+5°C - +35°C / 30% - 70% humidité atmosphérique
Options	Système de changement rapide, différentes plaques interchangeables, extension Slide, plaque de base à membrane, TB7 Thermobase
(presse à transfert) Poids sans emballage	36
poids avec emballage	42,60 kg
Marque	secabo

vues



