

TS



Aperçu

Avec son mécanisme d'oscillation automatique confortable, la nouvelle presse à transfert Secabo TS7 optimisée offre un espace de travail particulièrement grand pour aligner confortablement les objets à transférer. La plaque de base généreuse de 40 cm x 50 cm est disposée en format vertical, ce qui facilite encore le positionnement exact des objets à transférer. L'ouverture automatique et le basculement automatique de la presse TS7 après le processus de transfert permettent un travail confortable et encore plus flexible. La Secabo TS7 est adaptée à tous les procédés de transfert à chaud connus et peut donc être utilisée dans presque tous les domaines de la technique de transfert. Ouverture automatique Grand espace sous la plaque de base Grand nombre d'accessoires disponibles Puissance de chauffage élevée et bonne répartition de la chaleur Remarque concernant les plaques interchangeables et les adaptateurs: Les plaques interchangeables plus petites sont disponibles séparément (8x12cm, 12x38cm, 15x15cm, 20x30cm) et ne peuvent être utilisées qu'en combinaison avec le changeur rapide de plaques interchangeables Secabo pour TS7 (Art. Pour la plaque de base optionnelle 38cm x 38cm (art. n° 109.505.40) ainsi que pour la plaque chauffante d'origine, il faut en outre utiliser l'adaptateur pour plaque de base et S.-W. Secabo TC5, TS7 (art. n° 109.505.30) est nécessaire !

Fonctionnalités



Afficheur digital

Le temps et la température s'ajuste et se controle facilement à l'aide des afficheurs digitaux



Grande surface de travail

La presse s'ouvre à 100° latéralement pour un travail sûr et confortable.



Pression variable

La pression est facile à ajuster en fonction du support imprimé



Travail sûr

La sécurité et la qualité des machines sont contrôlées selon les normes de sécurité Allemandes.



Répartition exacte de la température

Le plateau chauffant de haute qualité assure une diffusion uniforme de la température.



Faible hystérésis

Le système moderne de contrôle de la température réduit les fluctuations de température

Données techniques

Dimensions	64cm x 70cm x 58cm
Taille du plateau	40cm x 50cm
Éléments fournis:	Presse à chaud, câble de connexion, mode d'emploi
Réglage de la pression	déplacement en hauteur de la plaque de base
Pression maximale de la lame	170 g/cm ²
temperature maximale	225 °C
Réglage du temps digital	999 s
Alimentation	Tension alternative 230V / 50Hz - 60Hz, 1,8kW
Environnement	+5°C - +35°C/ 30% - 70% humidité atmosphérique
Poids sans emballage	75 kg
poids avec emballage	91,00 kg
Marque	secabo

vues



