



Aperçu

Meilleure performance et confort élevé avec la série Secabo LITE La Secabo TS5 LITE représente un développement innovant dans le domaine des presses à transfert Swing-Away, qui a été spécialement conçu pour les entreprises modernes d'ennoblissement textile et d'impression par transfert. Avec ce modèle, Secabo propose une alternative rentable mais performante à la ligne SMART existante, idéale pour les start-ups et les petites entreprises qui souhaitent investir dans la qualité sans faire de compromis. Les presses à transfert LITE offrent tout ce qui rend les transferts de textiles avec Secabo si confortables. Toutes les applications professionnelles des procédés de transfert à chaud courants comme les films flockés, les films flex, la sublimation, les transferts DTF, etc. sont bien sûr possibles. La Secabo TS5 LITE peut être équipée en option de plaques interchangeables de différents formats - également d'une plaque de base à membrane, d'un système de changement rapide ainsi que d'une extension Slide pour une utilisation comme presse à double plaque. Fonctions d'affichage intelligentes : Le contrôleur numérique pour la température et le temps permet d'effectuer les réglages souhaités de manière simple et rapide. Construction de presse ultramoderne : La TS5 LITE convainc par sa construction intelligente et ses matériaux de haute qualité. La construction modulaire permet une adaptation rapide et simple aux différentes exigences. Un produit de base avec de superbes options de mise à niveau : La TS5 LITE peut être équipée en option de plaques interchangeables, d'une plaque de base à membrane, d'un système de changement rapide ainsi que d'une extension Slide, afin de fonctionner comme une presse à double plaque ou d'être optimisée pour des applications spécifiques. La presse à transfert Secabo TS5 LITE offre tout ce dont vous avez besoin pour des transferts textiles efficaces et de haute qualité, et vous permet de réaliser vos visions créatives avec précision et confort. Presse à transfert s'ouvre automatiquement une fois le temps écoulé. Contrôleur numérique pour la température et le temps. Température et temps réglables sur le contrôleur par touches fléchées. Conception modulaire, les composants peuvent être facilement remplacés. Pression d'application facilement réglable. Plaque chauffante de haute qualité avec tôle de protection supplémentaire. Convient à tous les procédés de transfert courants. Possibilité d'ajouter des accessoires tels que plaques interchangeables, extension slide ou plaque chauffante à membrane pour une productivité encore plus élevée.

Données techniques

Taille du plateau	38cm x 38cm
Dimensions	80cm x 45cm x 30cm
Éléments fournis:	Base mécanique, plaque chauffante et plaque de base, LITE Controller Box, câble de raccordement C13 pour appareil froid, outils, mode d'emploi
Réglage de la pression	Pression facilement ajustable par la molette
Pression maximale de la lame	250 g/cm ²
temperature maximale	225 °C
Réglage du temps digital	999 s
Alimentation	Alimentation 230V / 50Hz - 60Hz, 1,80kW
Environnement	+5°C - +35°C / 30% - 70% humidité atmosphérique
Poids sans emballage	60 kg
Options	Système de changement rapide, différentes plaques interchangeables, extension Slide, plaque de base à membrane, TB7 Thermobase
poids avec emballage	60,60 kg
Marque	secabo

vues



