

TCB *lite*



sommario

Giocate in serie A con la nuova pressa per palloni di Secabo. Sperimentate le migliori prestazioni e il massimo comfort con la pressa per palloni Secabo TCB LITE - Questa innovativa pressa per trasferimento apre un mondo di nuove possibilità e flessibilità per la finitura di palloni sportivi gonfiabili, come palloni da calcio in pelle sintetica, palloni a mano e palloni da basket. La pressa per palloni TCB LITE, ad apertura automatica, è dotata di un display digitale della temperatura e del tempo ed è adatta a tutti i più comuni processi di trasferimento a caldo. La piastra riscaldante appositamente sagomata si adatta a quasi tutte le dimensioni e forme di palline, mentre il cilindro regolabile assicura una pressione precisa. La stessa temperatura di 113 °C per 8 secondi può essere applicata a tutte le sfere per evitare di danneggiare le plastiche delicate o la pelle sintetica. Si consiglia un formato di trasferimento fino a 5 cm x 8 cm per garantire un'applicazione uniforme sulla superficie curva della sfera. La pressa per sfere TCB LITE offre convenienza e supporta tutte le applicazioni professionali dei metodi di trasferimento a caldo più diffusi, come flock foil, flex foil, sublimazione, InkJet-Flex, ecc. Regolatore digitale per temperatura e tempo. Temperatura (max. 220°C) e tempo regolabile. Pressione di contatto facilmente regolabile. Piastra riscaldante di alta qualità con piastra protettiva aggiuntiva. Adatta a tutti i processi di trasferimento più comuni. Piastra riscaldante appositamente sagomata per quasi tutte le dimensioni e le forme di palline. Cilindro regolabile per una stampa precisa su palline di dimensioni diverse. Ideale per la produzione di ricordi e premi personalizzati per eventi o omaggi.

Dati tecnici

Dimensioni aperto	32 x 92 x 70 cm
Dimensioni chiuso	32 x 71 x 60 cm
Grande superficie di lavoro	5 cm x 8 cm
Volume di consegna	Base meccanica con elemento riscaldante, regolatore LITE, cavo di collegamento alla rete C13, utensili, istruzioni per l'uso.
Regolazione di pressione	Il piatto riscaldante è regolabile con volante di manovra
mass. pressione	250 g/cm ²
Temperatura mass.	250 °C
Mass. preselezione di tempo	999 s
Angolo di apertura massimo	40°
alimentatore	Tensione alternata 230V / 50Hz - 60Hz, 1,80kW
ambiente	+5°C - +35°C / 30% - 70% umidità atmosferica
(stampa a caldo) Peso senza imballaggio	25 kg
peso con imballo	31,60 kg
brand	Secabo

Viste



