

Pressa a sfera Secabo TCB LITE





sommario

Giocate in serie A con la nuova pressa per palloni di SecaboSperimentate le migliori prestazioni e il massimo comfort con la pressa per palloni Secabo TCB LITE – Questa innovativa pressa per trasferimento apre un mondo di nuove possibilità e flessibilità per la finitura di palloni sportivi gonfiabili, come palloni da calcio in pelle sintetica, palloni a mano e palloni da basket. La pressa per palloni TCB LITE, ad apertura automatica, è dotata di un display digitale della temperatura e del tempo ed è adatta a tutti i più comuni processi di trasferimento a caldo. La piastra riscaldante appositamente sagomata si adatta a quasi tutte le dimensioni e forme di palline, mentre il cilindro regolabile assicura una pressione precisa. La stessa temperatura di 113 °C per 8 secondi può essere applicata a tutte le sfere per evitare di danneggiare le plastiche delicate o la pelle sintetica. Si consiglia un formato di trasferimento fino a 5 cm x 8 cm per garantire un'applicazione uniforme sulla superficie curva della sfera. La pressa per sfere TCB LITE offre convenienza e supporta tutte le applicazioni professionali dei metodi di trasferimento a caldo più diffusi, come flock foil, flex foil, sublimazione, Ink.Jet-Flex, ecc.Regolatore digitale per temperatura e tempoTemperatura (max. 220°C) e tempo regolabilePressione di contatto facilmente regolabilePiastra riscaldante di alta qualità con piastra protettiva aggiuntivaAdatta a tutti i processi di trasferimento più comuniPiastra riscaldante appositamente sagomata per quasi tutte le dimensioni e le forme di pallineCilindro regolabile per una stampa precisa su palline di dimensioni diverseldeale per la produzione di ricordi e premi personalizzati per eventi o omaggi.



Pressa a sfera Secabo TCB LITE

Dati tecnici

Dimensioni aperto 32 x 92 x 70 cm

Dimensioni chiuso 32 x 71 x 60 cm

Grande superficie di lavoro 5 cm x 8 cm

Volume di consegna

Base meccanica con elemento riscaldante, regolatore LITE,

cavo di collegamento alla rete C13, utensili, istruzioni per l'uso.

Regolazione di pressione Il piatto riscaldante è regolabile con volante di manovra

mass. pressione 250 g/cm²

Temperatura mass. 250 °C

Mass. preselezione di tempo 999 s

Angolo di apertura massimo 40°

alimentatore Tensione alternata 230V / 50Hz - 60Hz, 1,80kW

ambiente $+5^{\circ}\text{C} - +35^{\circ}\text{C} / 30\% - 70\%$ umidità atmosferica

(stampa a caldo) Peso senza imballaggio 25 kg

peso con imballo 31,60 kg

brand Secabo



Viste







