

TC1



sommario

La termopressa TC1 di Secabo ha una superficie di lavoro di 15 x 15 cm. Questo lo rende perfetto per la finitura dei tessuti, ad esempio per emblemi, toppe, immagini applicate con il ferro da stiro, branding o etichettatura di prodotti. Il TC1 è leggero e molto compatto, adatto all'uso mobile in occasione di eventi. Il nostro "piccolo" è anche un modello entry-level conveniente. Il TC1 gestisce i trasferimenti in aree di difficile accesso e preme in modo specifico dove è desiderato e necessario. In questo modo si evita la risublimazione e la migrazione del colorante. La piastra si riscalda rapidamente e ha un basso consumo energetico. Come di consueto per Secabo, il TC1 è semplice e può essere utilizzato anche dai principianti. L'ampio angolo di apertura consente di preparare comodamente gli oggetti da trasferire sulla piastra di base. Il tempo e la temperatura per il trasferimento possono essere preselezionati con precisione sul controller digitale.

La pressione di contatto viene regolata tramite volantino. La chiusura della leva di pressatura avvia il processo di pressatura.

Features



Esatta distribuzione della temperatura

La piastra riscaldante di alta qualità garantisce un'esatta distribuzione della temperatura su tutta la superficie riscaldante.



Funzionamento sicuro

La sicurezza e la qualità di questo dispositivo è costantemente monitorata, secondo le norme di sicurezza tedesche.



Ampia superficie di lavoro

Grazie all'ampio angolo di piegatura di 40°, gli oggetti di trasferimento possono essere allineati in modo comodo e preciso.



Pressione di lavoro variabile

La pressione di lavoro è facile da regolare, sempre corrispondente all'oggetto e alla procedura di trasferimento.



Controller digitale

La durata e la temperatura possono essere facilmente regolate e monitorate utilizzando il controller digitale.



Dimensioni compatte

L'ingombro e il peso ridotto consentono un utilizzo mobile.

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------|--|
| dimensioni | 16 cm x 30 cm x 42 cm |
| Grande superficie di lavoro | 15cm x 15cm |
| Volume di consegna | Cavo di collegamento dell'apparecchio a freddo C13 della pressa transfer, istruzioni per l'uso |
| Regolazione di pressione | Il piatto riscaldante è regolabile con volante di manovra |
| mass. pressione | 200 g/cm ² |
| Temperatura mass. | 210 °C |
| Mass. preselezione di tempo | 999 s |
| angolo d'apertura | 0° - 40° |
| sistema di chiusura | pressa a ginocchiera manuale |
| alimentatore | 230V / 50Hz - 60Hz, 700 W |
| ambiente | 5°C - +35°C / 30% - umidità del 70% |
| Peso senza imballaggio | 12 kg |

Viste



