

TC5




sommario

Prestazioni ottimali e comfort elevato con la serie Secabo LITE - Con questo nuovo sviluppo della pressa a ginocchiera di successo Secabo TC5, Secabo lancia un redditizio sistema modulare che apre una serie di nuove possibilità per gli utenti. Un vantaggio in termini di flessibilità grazie ai componenti facilmente intercambiabili, in breve un prodotto di base con grandi opzioni di aggiornamento. I nuovi modelli LITE hanno quindi il vantaggio di poter aggiornare in modo economico le singole piastre di base o di riscaldamento, se necessario, e di poter sostituire facilmente i componenti. La pressa transfer TC5 LITE di Secabo è una pressa modulare ad apertura automatica a ginocchiera. L'utente non deve attendere accanto alla pressa durante i trasferimenti, ma può dedicarsi ad altre attività. Allo scadere del tempo impostato, la pressa si apre automaticamente e lo annuncia tre secondi prima con un segnale acustico. Il processo di pressatura può essere interrotto in qualsiasi momento premendo un pulsante, ad esempio per la pre-stampa dei tessuti. La temperatura e il tempo di pressatura sono comodamente preselezionati tramite un controller digitale. La pressione di pressatura viene regolata tramite un grande volantino posto sulla parte superiore della piastra di riscaldamento. La termopressa TC5 LITE, con una superficie di lavoro di 38 cm x 38 cm, è dotata di una piastra di copertura aggiuntiva sulla piastra riscaldante per proteggere l'utente dalle scottature. La struttura del TC5 LITE è completamente modulare: l'unità di controllo, la piastra riscaldante, la piastra di base e il telaio di base possono essere smontati e sostituiti in pochi passaggi. In questo modo è possibile utilizzare, ad esempio, altre piastre riscaldanti. Le presse transfer LITE offrono tutto ciò che rende così conveniente il trasferimento dei tessuti con Secabo. Sono ovviamente possibili tutte le applicazioni professionali dei comuni processi di trasferimento a caldo, come flock foil, flex foil, sublimazione, flex inkjet, ecc. La Secabo TC5 LITE può essere dotata di piastre intercambiabili in diversi formati - anche con una piastra di base a membrana, un sistema di cambio rapido e un'estensione della slitta per l'utilizzo come pressa a doppia piastra. Inoltre, con il TC5 LITE avete anche la possibilità di passare alla serie Secabo TC-SMART.

Features



Controllori digitali

Con le controllori digitali è facile regolare e controllare tempo e temperatura.



Pressione di lavoro variabile

La pressione di lavoro è facile da regolare, sempre corrispondente all'oggetto e alla procedura di trasferimento.



Funzionamento sicuro

La sicurezza e la qualità di questo dispositivo è costantemente monitorata, secondo le norme di sicurezza tedesche.



Placca di base sostituibile

Disponibili piastre di base sostituibili in diversi formati.



Bassa isteresi

Un controller all'avanguardia riduce al minimo le fluttuazioni di temperatura, garantendo così risultati di trasferimento sempre buoni.



Apertura automatica

La pressa termica si apre automaticamente allo scadere del tempo impostato.



Ampia superficie di lavoro

Grazie all'ampio angolo di piegatura di 40°, gli oggetti di trasferimento possono essere allineati in modo comodo e preciso.



Esatta distribuzione della temperatura

La piastra riscaldante di alta qualità garantisce un'esatta distribuzione della temperatura su tutta la superficie riscaldante.

Dati tecnici

Dimensioni aperto	41 cm x 93 cm x 67 cm
Dimensioni chiuso	41 cm x 57 cm x 73 cm
Grande superficie di lavoro	38 cm x 38 cm
Volume di consegna	Base meccanica, piastra riscaldante e piastra di base, Scatola controller LITE, cavo di alimentazione C13, strumenti, istruzioni per l'uso
Regolazione di pressione	Il piatto riscaldante è regolabile con volante di manovra
mass. pressione	250 g/cm ² g/cm ²
Temperatura mass.	225 °C °C
Mass. preselezione di tempo	999 s
angolo d'apertura max.	40 °
alimentatore	Tensione alternata 230V / 50Hz - 60Hz, 1,80kW
ambiente	+5°C - +35°C / 30% - 70% umidità atmosferica
Opzioni	Sistema di cambio rapido, varie piastre intercambiabili, Estensione della slitta e piastra di base della membrana
Peso senza imballaggio	32 kg
peso con imballo	40,60 kg
brand	Secabo

Viste

