



## sommario

Prestazioni ottimali e comfort elevato con la serie Secabo LITE. La Secabo TS5 LITE rappresenta un'evoluzione innovativa nel campo delle macchine transfer a trascinamento, appositamente progettata per le moderne aziende di finitura tessile e stampa transfer. Con questo modello, Secabo offre un'alternativa economica ma potente alla linea SMART esistente, ideale per le start-up e le piccole imprese che vogliono investire nella qualità senza scendere a compromessi. Le presse transfer LITE offrono tutto ciò che rende i trasferimenti tessili con Secabo così convenienti. Sono ovviamente possibili tutte le applicazioni professionali dei più comuni processi di trasferimento termico come flock foil, flex foil, sublimazione, DTF transfer ecc. La Secabo TS5 LITE può essere dotata di piastre intercambiabili in vari formati, tra cui una piastra di base a membrana, un sistema di cambio rapido e un'estensione della slitta per l'utilizzo come pressa a doppia piastra: Grazie al regolatore digitale per la temperatura e il tempo, è possibile effettuare le impostazioni desiderate in modo rapido e semplice. Design della pressa all'avanguardia: la TS5 LITE convince per il suo design intelligente e i materiali di alta qualità. Il design modulare rende facile e veloce l'adattamento alle diverse esigenze. Un prodotto di base con grandi possibilità di aggiornamento: La TS5 LITE può essere dotata di piastre intercambiabili, di una piastra di base a membrana, di un sistema di cambio rapido e di una prolunga a slitta per funzionare come pressa a doppia piastra o per essere ottimizzata per applicazioni specifiche. La termopressa Secabo TS5 LITE offre tutto ciò che serve per trasferimenti tessili efficienti e di alta qualità, consentendovi di realizzare le vostre visioni creative con precisione e comodità. La pressa di trasferimento si apre automaticamente allo scadere del tempo. Controllore digitale per temperatura e tempo. Temperatura e tempo possono essere impostati sul controllore tramite i tasti freccia. Design modulare, i componenti possono essere facilmente sostituiti. Pressione di contatto facilmente regolabile. Piastra riscaldante di alta qualità con piastra protettiva aggiuntiva. Adatta a tutti i processi di trasferimento più comuni. Può essere equipaggiata con accessori come piastre intercambiabili, estensione della slitta o piastra riscaldante a membrana per una produttività ancora maggiore.

## Dati tecnici

Grande superficie di lavoro	38 cm x 38 cm
dimensioni	80 cm x 45 cm x 30 cm
Volume di consegna	Base meccanica, piastra riscaldante e piastra di base, centralina LITE, cavo di collegamento alla rete C13, utensili, istruzioni per l'uso.
Regolazione di pressione	Il piatto riscaldante è regolabile con volante di manovra
mass. pressione	250 g/cm <sup>2</sup>
Temperatura mass.	225 °C
Mass. preselezione di tempo	999 s
alimentatore	Tensione alternata 230V / 50Hz - 60Hz, 1,80kW
ambiente	+5°C - +35°C / 30% - 70% umidità atmosferica
peso	60 kg
Opzioni	Sistema a cambio rapido, varie piastre intercambiabili, estensione del vetrino, piastra di base a membrana, termobase TB7
peso con imballo	60,60 kg
brand	Secabo

## Viste



