

## TC SMART



### sommario

Con la nuova termopressa TC5 SMART, Secabo apre nuovi percorsi innovativi che portano a prestazioni ancora migliori. Questo ultimo sviluppo del successo automatico della leva a ginocchio Secabo TC5 introduce una novità mondiale sul mercato, che apre una serie di nuove opzioni per gli utenti: Il controller della TC5 SMART è dotato di un'interfaccia Bluetooth che consente di controllare la pressa tramite l'app gratuita Secabo Smart Transfer, fornendo anche l'accesso a un database di funzioni completo. Questo consente agli utenti di: inserire semplicemente il tipo di tessuto e il materiale di trasferimento e recuperare immediatamente le combinazioni di temperatura, tempo e pressione. Ulteriori funzionalità, come il calcolo dei tempi di riscaldamento e le funzioni di avviso, rendono l'app un assistente importante per tutti i comuni metodi di stampaggio a caldo. La nuova termopressa Secabo TC5 SMART offre una superficie di lavoro di 38 x 38 cm, è facile da usare e robusta in funzionamento continuo. Il design modulare consente una facile e veloce installazione di piatti rimovibili in vari formati, un sistema di cambio rapido e un'estensione scorrevole.

## Features



### Interfaccia Bluetooth

Il dispositivo può essere collegato e controllato via Bluetooth con un dispositivo mobile e la Secabo Smart Transfer App.



### App per il trasferimento intelligente Secabo

L'apparecchio è pronto per il controllo tramite l'app Secabo. Con l'aiuto di questa app è possibile selezionare i parametri di trasferimento adatti alla vostra applicazione.



### Controller digitale

La durata e la temperatura possono essere facilmente regolate e monitorate utilizzando il controller digitale.



### Ampia superficie di lavoro

Grazie all'ampio angolo di piegatura di 40°, gli oggetti di trasferimento possono essere allineati in modo comodo e preciso.



### Bassa isteresi

Un controller all'avanguardia riduce al minimo le fluttuazioni di temperatura, garantendo così risultati di trasferimento sempre buoni.



### Pressione di lavoro variabile

La pressione di lavoro è facile da regolare, sempre corrispondente all'oggetto e alla procedura di trasferimento.



### Apertura automatica

La pressa termica si apre automaticamente allo scadere del tempo impostato.



### Funzionamento sicuro

La sicurezza e la qualità di questo dispositivo è costantemente monitorata, secondo le norme di sicurezza tedesche.



### Esatta distribuzione della temperatura

La piastra riscaldante di alta qualità garantisce un'esatta distribuzione della temperatura su tutta la superficie riscaldante.



### Placca di base sostituibile

Piastre di base intercambiabili disponibili - anche in combinazione con un sistema di cambio rapido

## Dati tecnici

Dimensioni aperto	41 cm x 93 cm x 67 cm
Dimensioni chiuso	41 cm x 57 cm x 73 cm
Grande superficie di lavoro	38 cm x 38 cm
Volume di consegna	Base meccanica, piastra riscaldante e piastra di base, cassetta di controllo, cavo di alimentazione C13, utensili, istruzioni d'uso
Regolazione di pressione	Il piatto riscaldante è regolabile con volante di manovra
mass. pressione	250 g/cm <sup>2</sup>
Temperatura mass.	225 °C
Mass. preselezione di tempo	999 s
angolo d'apertura max.	40 °
alimentatore	Tensione alternata 230V / 50Hz - 60Hz, 1,80kW
ambiente	+5°C - +35°C / 30% - 70% umidità atmosferica
Peso senza imballaggio	32 kg
peso con imballo	40,60 kg
brand	Secabo

## Viste

